

## Jurakalk Systemmauerwerk



gespalten



getrommelt

### Jurakalk Systemmauerwerk, gespalten einseitig sichtbar

Lager- und Stoßfugen gesägt, Vorderansicht gespalten, palettiert

Schichthöhen ca. 7,5cm / 15cm / 22,5cm

Einbautiefe ca. 22 cm +/- 2 cm, freie Längen ca. 20-60 cm

Bedarf ca. 0,56 to/m<sup>2</sup>

empfohlenes Mischungsverhältnis: 15% 7,5 cm | 45% 15 cm | 40% 22,5 cm für ein unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Bezugsquelle:

Werner Natursteine

Rosengrund 2

73340 Amstetten-Bräunisheim

Tel: 07323 / 9688680

info@werner-natursteine.com

www.werner-natursteine.com

### Jurakalk Systemmauerwerk, gespalten, beidseitig sichtbar

Lager- und Stoßfugen gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, palettiert

Schichthöhen ca. 7,5cm / 15cm / 22,5cm

Einbautiefe ca. 22 cm +/- 2 cm, freie Längen ca. 20-60 cm

Bedarf ca. 0,56 to/m<sup>2</sup>

empfohlenes Mischungsverhältnis: 15% 7,5 cm | 45% 15 cm | 40% 22,5 cm für ein unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Bezugsquelle:

Werner Natursteine

Rosengrund 2

73340 Amstetten-Bräunisheim

Tel: 07323 / 9688680

info@werner-natursteine.com

www.werner-natursteine.com

### Jurakalk Systemmauerwerk, getrommelt, einseitig sichtbar

Lager- und Stoßfugen gesägt, Vorderansicht gespalten, antik getrommelt, palettiert

Schichthöhen ca. 7,5 cm | 15 cm | 22,5 cm,

Einbautiefe: 22 cm +/- 2 cm, freie Längen ca. 20-60 cm

Bedarf ca. 0,56 to /m<sup>2</sup>

empfohlenes Mischungsverhältnis: 15% 7,5 cm | 45% 15 cm | 40% 22,5 cm für ein unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Bezugsquelle:

Werner Natursteine

Rosengrund 2

73340 Amstetten-Bräunisheim

Tel: 07323 / 9688680

info@werner-natursteine.com

www.werner-natursteine.com

## Jurakalk Systemmauerwerk

---

### **Jurakalk Systemmauerwerk, getrommelt, beidseitig sichtbar**

Lager- und Stoßfugen gesägt, Vorder- und Rückseite gespalten, antik getrommelt, palettiert

Schichthöhen ca. 7,5 cm | 15 cm | 22,5 cm,

Einbautiefe: 22 cm +/- 2 cm, freie Längen ca. 20-60 cm

Bedarf ca. 0,56 to / m<sup>2</sup>

empfohlenes Mischungsverhältnis: 15% 7,5 cm | 45% 15 cm | 40% 22,5 cm für ein unregelmäßiges Wechselschichtmauerwerk

Bezugsquelle:

Werner Natursteine

Rosengrund 2

73340 Amstetten-Bräunisheim

Tel: 07323 / 9688680

info@werner-natursteine.com

www.werner-natursteine.com